


CASSIDA FLUID GL Serie

Synthetische Getriebeöle für die Lebensmittelindustrie

EIGENSCHAFTEN

- Ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften
- Hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Gutes Korrosionsschutzvermögen
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Dank ausgezeichneter EP-Eigenschaften ist **CASSIDA** FLUID GL für Stahl/Stahl- und Stahl/Bronze-Schneckengetriebe geeignet



SPEZIFIKATIONEN UND ZERTIFIKATE

- NSF H1 & NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal
- DIN 51506 VBL (**CASSIDA** FLUID GL 150, 220),
- ISO/DP 6743/6 L-CKD
- DIN 51517 CLP

CASSIDA FLUID GL 150, 220, 320, 460 und 680 sind vollsynthetische, hochwertige Getriebeöle mit EP-Eigenschaften, welche speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden sind.

Sie bestehen aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.

Zertifiziert von der NSF nach ISO 21469 und registriert von der NSF (Klasse H1) für Anwendungen, bei denen ein unbeabsichtigter Kontakt des Schmierstoffs mit dem Nahrungsmittel nicht vollständig ausgeschlossen werden kann (lubricant with incidental food contact). Hergestellt nach Bremer & Leguil Qualitätsstandards in Anlagen, in denen HACCP und GMP implementiert wurden und einen integralen Bestandteil der Qualitäts- und Hygiene-Management Systeme nach ISO 9001 und ISO 21469 bilden.

CASSIDA FLUID GL Serie

ANWENDUNGSBEREICH

- Industriegetriebe in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie
- Gleit- und Wälzlager
- Allgemeine Ölschmierung

DICHTUNGS- UND FARBVERTRÄGLICHKEIT

Verträglich mit mineralölbeständigen Farbanstrichen, Elastomeren und Dichtungen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie sollen separat von anderen Schmierstoffen, Chemikalien und Lebensmitteln sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen gelagert werden. Lagertemperatur zwischen 0 °C und +40 °C. Vorausgesetzt, dass das Produkt unter diesen Bedingungen gelagert wird, empfehlen wir, es innerhalb von 5 Jahren ab Produktionsdatum zu verbrauchen. Nach dem Öffnen des Gebindes muss das Produkt innerhalb von 2 Jahren verbraucht werden, jedoch bis spätestens 5 Jahre ab Produktionsdatum.

TYPISCHE KENNWERTE			(Es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.)				
			CASSIDA FLUID GL				
			150	220	320	460	680
Eigenschaft		Prüfmethode					
NSF Reg.-Nr.			144842	144843	144844	144845	144846
Farbe			Farblos bis leicht gelblich				
Dichte bei +15 °C	kg/m ³	ISO 12185	845	847	852	855	858
Flammpunkt	°C	ISO 2592	268	276	278	270	286
Pourpoint	°C	ISO 3016	-54	-48	-45	-45	-39
Kin. Visk. bei +40 °C	mm ² /s	ISO 3104	150	220	320	460	680
Kin. Visk. bei +100 °C	mm ² /s	ISO 3104	18,9	25,0	33,4	43,8	58,6
Viskositätsindex		ISO 2909	143	143	147	148	152
FZG-Test A/8.3/90 Schadenskraftstufe		ISO 14635-1	> 12				