

1020 CA

Sekundenkleber für glasklare Verbindungen, geruchlos, kein Ausblühen

Die Vorteile auf einen Blick

- Geruchsarm
- Mittelviskos
- Wenig ausblühend (Blooming)
- Universell einsetzbar



Eigenschaften

RivoGLUE 1020 CA ist ein innovativer Sekundenkleber auf Alkoxyester-Basis. Das Produkt hat eine mittlere Viskosität und ist universell einsetzbar, geruchsarm und wenig ausblühend (Bloom-ing), d. h. keine Verunreinigungen auf elektrischen Kontakten und Oberflächen. Speziell zur Anwendung in geschlossenen bzw. engen Räumen geeignet.

Form	flüssig
Farbe	farblos klar

Verarbeitungshinweise

Klebeflächen müssen passgenau, trocken, staub- und fettfrei sein. (Wir empfehlen Oberflächen mit Rivolta A.C.S. 3 Spray oder S.L.X. Rapid Spray zu reinigen). **RivoGLUE 1020 CA** einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebefilm, desto schneller ist die Verklebung. Teile sofort zusammenpressen und kurz fixieren. Durch Anhauchen wird die Verklebung beschleunigt. Nach Gebrauch mehrmals durch leichtes drücken der Sekundenkleberflasche den Kleber aus der Spitze zurückziehen. Austrittsöffnung trocken abwischen und fest verschließen.



Erhältlich in:

- 20 g Flasche (VPE 10 St.)
- 50 g Flasche (VPE 10 St.)

	Wert
Chemische Basis	Alkoxyester
Viskosität bei +20 °C	40 - 80 mPa·s
Dichte bei +20 °C	1,04 g/cm³
Temperatureinsatzbereich	-30 °C bis +80 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C
Haltbarkeit	12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C
Aushärteeigenschaften*	
Metall (Stahl)	15 - 60 Sek.
Elastomer (EPDM)	2 - 4 Sek.
Kunststoff (ABS)	14 - 17 Sek.
Zugscherfestigkeit an	
Metall (Stahl)	12 - 26 N/mm²
NBR-Gummi	1 - 4 N/mm²

* Die Aushärtezeit wird unter anderem von der relativen Luftfeuchtigkeit, Materialpaarung, Temperatur, Klebspalt und Klebeflächen beeinflusst.