

Goldband

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Industrie und Handwerk

Die Vorteile auf einen Blick

- Hohe Dichte
- Beständig gegen aggressive Medien
- Sehr ergiebig



Eigenschaften

RivoGLUE Goldband zeichnet sich durch seine hohe Dichte und gelbliche Einfärbung aus. Es ist zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Industrie und Handwerk geeignet. Beständig gegen aggressive Medien wie Benzin, Petroleum, Propan, Butan, Erdöl, Benzol, Kerosin, Erdgas (max. Druck 300 PSIG). **Goldband** ist extrem schnell und einfach zu verarbeiten, sehr ergiebig, quillt und klebt nicht.

Form	hohe Dichte
Farbe	gelblich

Verarbeitungshinweise

RivoGLUE Goldband ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von -240 °C bis +260 °C. Gewinde reinigen. Das **Goldband** wird bei Rechtsgewinden rechts und bei Linksgewinden links herum vom Gewindeauslauf in Richtung Rohrende stramm und mit 100 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt. Am Gewindeende wird das Band abgerissen oder abgeschnitten und angedrückt. Beim anschließenden Schraubvorgang legt sich das **Goldband** stramm in die einzelnen Gewindegänge.

Das **Goldband** ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Überstände oder Enden dürfen nicht in die Leitung ragen. Je nach Medium, Rohrleitung und Größe des Gewindes, einsetzbar bis ca. 100 bar (Eigenversuche sind erforderlich), bei 200 °C bis max 16 bar. Bei allen anderen Einsatzbereichen, Druckstufen und Medien empfehlen wir entsprechende Eigenversuche.



Erhältlich in:

- 10 Rollen
- 200 Rollen
- 1.000 Rollen

	Wert
Abmessung	0,10 x 12,7 mm x 12 m
PTFE Anteil:	>99,5 %
Dichte	1 g/cm³
Temperatureinsatzbereich	-240 °C bis +260 °C
Frei von	Chlorid, Silikon, Halogenen, Weichmacher, Cadmium, synthetischen Ölen und Fetten, PCB, PCP, PCT, Lackbenetzungstörenden Substanzen, Asbest, Benzol, Ionen