

S.C.F. Spray

A1-Entfetter



Die Vorteile auf einen Blick

- NSF-A1 registriert
- Milder Geruch
- Enorme Reinigungswirkung
- Vielseitig einsetzbar
- Rückstandsfreie und zügige Verdunstung
- Spraydose auch „über Kopf“ sprühbar



Eigenschaften

Rivolta S.C.F. Spray ist ein rückstandsfrei verdunstender, oberflächenschonender und NSF-A1 registrierter Spezialreiniger. Unser Produkt ist auf einer Kombination hochwirksamer, Wirkstoffe aufgebaut und zeichnet sich durch milden Geruch und ein hervorragendes Lösevermögen gegenüber hartnäckigen Verschmutzungen aus.

Zur Entfernung von:

- Fetten
- Pasten
- Ölen
- Wachsrückständen
- Bearbeitungsflüssigkeiten
- Aufkleberresten
- u. v. m.

Die Aussprühmenge von **S.C.F. Spray** wird durch die Sprühkopf-technik auf die für den Reinigungsvorgang benötigte Produktmenge reduziert. Die Verdunstungsgeschwindigkeit ist genau auf die erforderliche, anwendungsbedingte Einwirkzeit abgestimmt.

Form	Aerosol
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch

Anwendungsbereiche

Rivolta S.C.F. Spray findet gleichermaßen Anwendung in der Industrie, in Werkstätten, Handwerks- und Gewerbebetrieben zur Reinigung und Entfettung von Motoren und Maschinenteilen, Lagern, Zahnrädern, Zylindern, Ketten, Führungen, u. v. m. Durch die NSF-A1 Registrierung ist **S.C.F. Spray** das ideale Produkt für Reinigungsaufgaben in allen Bereichen der Lebensmittel-industrie.

Verarbeitungshinweise

Rivolta S.C.F. Spray auf die Verunreinigung aufsprühen, kurz einwirken lassen und anschließend diese entfernen. Die Sprüh-dose ist auch „über Kopf“ einsetzbar. Der kräftige Strahl unterstützt die Reinigung von schwer zu erreichenden Stellen. Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).

Materialverträglichkeit

Rivolta S.C.F. Spray ist verträglich mit Metallen und den meisten empfindlichen Oberflächen wie Kunststoffe und Lacke. Aufgrund der Vielzahl der Verarbeitungsbedingungen und Anwendungen empfehlen wir vor seiner Verwendung die Materialverträglichkeit zu prüfen.



Erhältlich in:

- 500ml Spraydose (VPE 12 St.)

	Wert	Norm
NSF Reg.-Nr.	163830	-
Dichte bei +20 °C	0,85 g/cm ³	DIN 51757
Verdunstung	rückstandsfrei	-
Verdunstungszahl	> 20	-



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.