

VITROLIS



VITROLIS SHEARLUBE 722X

Scherenschmiermittel



Die Vorteile auf einen Blick

- Außergewöhnliche Schmierfähigkeit und Kühlleistung
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit aufgrund geringeren Schmiermitteleinsatzes
- Hervorragende Toleranz gegenüber den Salzen in hartem Wasser
- Problemlose biologische Abbaubarkeit erfüllt die aktuellen Kriterien für die umweltfreundlichen Produktionsanlagen von heute



Rivolta

CASSIDA

VITROLIS

antidot.

Eigenschaften

VITROLIS SHEARLUBE 722X ist biologisch abbaubar und bildet mit Wasser eine Emulsion. Da die Produktrezeptur auf pflanzlichen Ölen und relativ trägen Emulgatoren und Korrosionsschutz-Additiven beruht, verfügt es über eine hohe Toleranz gegenüber den Salzen in hartem Wasser sowie über eine verbesserte thermische Stabilität.

Anwendungsbereiche

VITROLIS SHEARLUBE 722X ist eine Weiterentwicklung der erfolgreichen 'Shearmaster'-Schmiermittelreihe für den Einsatz bei Strangscheren. Ihr wichtigstes Einsatzgebiet ist die Behälter- und Tischglasindustrie zur Schmierung und Kühlung der Scheren.

Verarbeitungshinweise

Das Produkt bildet mit Wasser eine Emulsion, die wirtschaftlich von Verdünnungen zwischen 800:1 bis 1500:1 eingesetzt werden kann.

Die Standzeiten und die Sauberkeit der Klingen werden in aller Regel signifikant erhöht.

Das Produkt ist biologisch abbaubar und ist aufgrund der Emulsionsbildung in erster Linie für Direkt Dosiersysteme geeignet, wo vor dem Scherenkopf eine Zumischung direkt ins Wasser erfolgt.

Es lässt sich aber auch in älteren Zirkulationsanlageneinsetzen, wobei jedoch dringend die Verwendung eines mechanischen Rührwerks im Vorratstank empfohlen wird.

Für eine optimale Schmiermittelleistung wird die Verwendung von weichem Wasser zur Bereitung der Emulsion empfohlen.

Form	flüssig
Farbe	klar, strohfarben
Geruch	



Erhältlich in:
• 205 l Fass

	Wert
Dichte bei 15 °C	0,90 g/cm ³
Flammpunkt	> 150 °C
Gießpunkt	-5 °C
pH-Wert (2% in dest. Wasser)	7,9



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.