

CASSIDA PASTE AP

Synthetische Montagepaste für die Lebensmittelindustrie

EIGENSCHAFTEN

- Erleichtert die Demontage von Bauteilen nach langem Gebrauch
- Verhindert Festfressen von Verbindungen und Schrauben. Erleichtert das Lösen
- Sehr gute Wasserbeständigkeit. Sichert einen lang anhaltenden Schutz
- Exzellente Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Verhindert Passungsrost
- Effektiver Korrosionsschutz
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Geruchs- und geschmacksneutral



SPEZIFIKATIONEN UND ZERTIFIKATE

- NSF H1
- Kosher
- Halal

CASSIDA PASTE AP ist eine vollsynthetische Schmierpaste, welche speziell für die Montage und Demontage von Bauteilen in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist.

Sie besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.

Registriert von der NSF (Klasse H1) für Anwendungen, bei denen ein unbeabsichtigter Kontakt des Schmierstoffs mit dem Nahrungsmittel nicht vollständig ausgeschlossen werden kann (lubricant with incidental food contact). Hergestellt nach Bremer & Leguil Qualitätsstandards in Anlagen, in denen HACCP und GMP implementiert wurden und einen integralen Bestandteil der Qualitäts- und Hygiene-Management Systeme nach ISO 9001 und ISO 21469 bilden.

CASSIDA PASTE AP

ANWENDUNGSBEREICH

- Montage- und Demontagehilfe bei Schraubverbindungen aller Art, insbesondere sehr gut geeignet für Edelstahlverschraubungen
- Offene Gelenke und Gelenkmechanismen
- Ein- und Aufpresshilfe bei Passungsteilen
- Schutz vor Passungsrost, z. B. bei Vibrationsbeanspruchung

DICHTUNGS- UND FARBVERTRÄGLICHKEIT

Verträglich mit mineralölbeständigen Farbanstrichen, Elastomeren und Dichtungen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie sollen separat von anderen Schmierstoffen, Chemikalien und Lebensmitteln sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen gelagert werden. Lagertemperatur zwischen 0 °C und +40 °C. Vorausgesetzt, dass das Produkt unter diesen Bedingungen gelagert wird, empfehlen wir, es innerhalb von 3 Jahren ab Produktionsdatum zu verbrauchen. Nach dem Öffnen des Gebindes muss das Produkt innerhalb von 2 Jahren verbraucht werden, jedoch bis spätestens 3 Jahre ab Produktionsdatum.

TYPISCHE KENNWERTE		(Es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.)
		CASSIDA PASTE AP
Eigenschaft	Prüfmethode	
NSF Reg.-Nr.		144888
Farbe		Weiß
Struktur		Glatte Paste
Walkpenetration bei +25 °C $\frac{1}{10}$ mm	ISO 2137	300 – 330
Einsatztemperatur °C		-40 bis +1200